



## Pneumatisk såmaskine



FW280H monteret på FW12000

Såmaskinerne fås fra arbejdsbredden 4 til 12 meter, og alle er opbygget med en central så kasse. Ud doseringen af frøet foregår ved hjælp af knastvalser.

Såmaskinen fås med mekanisk gearkasse eller med GPS styret så enhed

FW 280E monteret på FW6000



Transporten af frøene til de enkelte sårør foregår ved hjælp af luft. Såmaskinerne 4 til 6 meter er forsynet med en 12 W DC centrifugalblæser, hvor 7 til 12 meter er forsynet med en hydraulisk centrifugalblæser, der trinløst kan reguleres i luftmængden.

FW280 EE, FW280 HE og FW400HE

Såmaskiner som er monteret med GPS styring giver dig følgende fordele: 1. du slipper for såhjulet der trækker gearkassen. 2. du får en del ekstra funktioner som gør så arbejdet letter.

1. Tænd og sluk fra traktoren
2. Variere så mængde under kørsel
3. Aflæsning af forbrug af såsæd
4. Omdrejnings vagt
5. Ha og areal måling
6. Tank indikator
7. Hastighed km/h



FW400HE monteret på FW12000



### Sårør:

De enkelte sårør er udformet som pilleplader og monteret før harvens tænder. Det bevirker, at i det øjeblik frøene rammer jorden, bliver de tildækket af jordforarbejdningen fra harvens tænder.

CMN pneumatiske såmaskine er forsynet med kraftig rør valse som sikre at frøet holder sig levende i kassen og derved sikre ensartet dosering. Afgang studsene er opdelt med skillevæg for hver afgang det sikre at der kommer lige meget frø ud til hvert så rør.



### Af- og påmontering

Såmaskinen er monteret som en centralenhed på harvens midtersektion og fastgjort med 4 bolte. De enkelte sårør er fastgjorte med håndskruer.

### Tekniske data fælles:

Gearkasse: Trinløs oliebadsgearkasse - model H og E  
GPS model HE og EE

Såvalser: Ø60 mm Nylonvalser med henholdsvis  
5 og 12 mm spor

Ekstra udstyr: Såvalse med 2mm spor

FW280EP Frøsåningsenhet til montering eks. radsåmaskiner, radrenser stubharver med mere. Diverse transmissioner kan leveres efter opgave alt efter hvad der findes på maskinen, som den skal kombineres med.

Type	Montering på harve	Blæser	Effekt	Rumindhold	Vægt
FW280E	3 - 6 m	EI 600 m <sup>3</sup> /h	12 V/190 W	280 l	125 kg
FW280EE	3 - 6 m	EI 600 m <sup>3</sup> /h	12 V/190 W	280 l	100 kg
FW280H	7 - 12 m	H. 400-1200 m <sup>3</sup> /h	10 - 30 l/min	280 l	155 kg
FW280HE	7 - 12 m	H. 400-1200 m <sup>3</sup> /h	10 - 30 l/min	280 l	125 kg
FW400HE	7 - 12 m	H. 400-1200 m <sup>3</sup> /h	10 - 30 l/min	400 l	175 kg
FW280EP	Diverse maskiner 2 - 6 m	EI 600 m <sup>3</sup> /h	12 V/190 W	280 l	120 kg

**CMN maskintec A/S**  
 AC Hoppesvej 5  
 DK-7790 Thyholm  
[www.cmn.dk](http://www.cmn.dk)  
 Tlf. +45 9787 2000  
 Fax +45 9787 2002  
[mail@cmn.dk](mailto:mail@cmn.dk)

Forhandler: