

CMN plænestrigle



Med CMN plænestrigle kan man fjerne mos og mælkebøtter samt andet ukrudt på de grønne arealer.

Den kan desuden påmonteres såmaskine, så det er muligt at etablere nyt græs eller sprede gødning.



CMN plænestrigle er opbygget på en hovedramme af maksimal tre meters bredde pr. sektion. På disse rammer er der igen undermonteret en meter brede sektioner, hvor harvens langfingre er fastgjorte på 6 tværliggende buller. Undersektionerne er centerophængt på en sådan måde, at de kan arbejde uafhængigt af hinanden, det vil sige, at selv om jordoverfladen ikke er helt jævn, vil harven kompensere herfor på grund af de bevægelige sektioner.

Pneumatisk såmaskine for frø og gødning

Ved montering af pneumatisk såmaskine på striglen sikrer man ensartet fordeling af frø og gødning, men også en hurtig etablering af nyt græs eller hurtig optagelse af gødningen.

Det skyldes, at striglen har åbnet jordskorpen og fjernet dødt græs og mos.





CMN plænestrigle med regulérbare tænder

For at give den optimale effekt på græsset og kompensere for ujævnheder, kan CMN plænestrigle køres som halvbugseret.

Som sikring for eventuelt knækkede tænder, er alle tænder forsynet med en gennemgående wire således, at tænderne bliver på harven.

Tanden er en lige, 5 mm dobbeltbevokset trækfjeder med en længde på 400 mm.

CMN plænestrigle fås i tre varianter alt efter behov samt hvad terræn, de skal køre på. Arbejdsbredden er fra 2 – 6 m.

CMN plænestrigle med tandflow



CMN plænestrigle med fast bul

Type	Arbejdsbredder	Transportbredder	Sektion str. i meter	Antal tænder	Antal hjul	Vægt i kg
FWG2000	200 cm	200 cm	2	160	3	200
FWG3000	300 cm	300 cm	3	240	3	250
FWG4000	400 cm	240 cm	1 x 2 x 1	320	3	300
FWG4000*	400 cm	240 cm	1 x 2 x 1	320	3	300
FWG6000*	600 cm	240 cm	2 x 2 x 2	480	4	800

* = hydraulisk sammenklap

CMN maskintec A/S

AC Hoppesvej 5
DK 7790 Thyholm
www.cmn.dk

Tlf. +4597872000
Fax +4597872002
mail@cmn.dk